

Traktionsketten für Forstmaschinen

für John Deere Forestry Oy





Modernste Technologien für schwerste Einsätze.

Im unwegsamem Gelände ist Verlässlichkeit und Widerstandsfähigkeit ein entscheidender Faktor für sicheres und effizientes Arbeiten.

Ihre Vorteile:

- Einfache Montage
- Perfekte Passform
- Schnelle Anpassung durch Verstellelemente
- Extreme Greifwirkung
- Hohe Lebensdauer
- Geringes Gewicht durch Feinkornedelstahl
- Optimale Selbstreinigung

pewag held perfekt^{STN}

Exklusiv für John Deere Forestry Oy

Lange Lebensdauer und bester Grip. Profi-Forstkette für schwerste Einsätze. pewag held perfekt stn für höchste Ansprüche - die Lösung für Traktore und Forstmaschinen.

Produktbeschreibung

Das Laufnetz der pewag held perfekt stn wird aus Vierkantgliedern mit aufgeschweißten Stacheln in Kombination mit Schmiedeteilen gebaut: Dies macht das Laufnetz verdrehsteif, sorgt für gute Stabilität und extreme Greifwirkung bei gleichzeitiger Bodenschonung. Geschweißte Ringe im Laufnetz ermöglichen mittels Verstelllementen die Anpassung der Kette an den Verschleißzustand des Reifens.

Verschleißresistenter Feinkornedelstahl garantiert eine lange Lebensdauer. Die Selbstreinigung der Kette wird durch die Sechseckform der Laufnetzfelder unterstützt.



TITAN Grip®

pewäg helt perfekt stn ist in folgenden Materialstärken mit und ohne Spannkette erhältlich:

- 10 mm (Ring 12 mm): Für kleinere und große Maschinen mit wenig Freiraum zwischen den Antriebsrädern
- 12 mm (Ring 15 mm): Allroundmodell für sehr weiche Böden
- 14 mm (Ring 17 mm): Für extreme Traktion; nur ohne Spannkette erhältlich



Vorderseite



Rückseite

Zuordnungsliste pewag helt perfekt stn

Stärke 10 mm

Reifen	Zoll	HP ..	Stärke mm	Artikel Nr.	kg/Paar
600/50-	22.5	HP 177 0	10.0	27759	208
700/45-		HP 187 0	10.0	17835	215
710/40-		HP 187 0	10.0	17835	215
650/45-	24.5	HP 188 0	10.0	15437	125
710/40-		HP 191 0	10.0	14250	231
23.1-	26	HP 221 0	10.0	15325	340
600/55-	26.5	HP 192 0	10.0	12566	239
650/60-		HP 212 0	10.0	24358	287
650/65-		HP 212 0	10.0	24358	287
700/50-		HP 205 0	10.0	12567	257
710/45-		HP 205 0	10.0	12567	257
750/50-		HP 223 0	10.0	21900	303
750/55-		HP 223 0	10.0	21900	303
600/60-	30.5	HP 212 0	10.0	24358	287
620/55-		HP 212 0	10.0	24358	287
700/50-		HP 220 0	10.0	81750	279
750/45-		HP 223 0	10.0	21900	303
600/65-	34	HP 221 0	10.0	15325	341
700/55-		HP 234 0	10.0	17679	365
710/55-		HP 234 0	10.0	17679	365

Stärke 12 mm

Reifen	Zoll	HP ..	Stärke mm	Artikel Nr.	kg/Paar
700/45-	22.5	HP 187 2	12.0	13174	302
710/40-		HP 187 2	12.0	13174	302
650/45-	24.5	HP 188 2	12.0	15438	305
710/40-		HP 191 2	12.0	14197	310
23.1-	26	HP 221 2	12.0	12638	361
600/55-	26.5	HP 192 2	12.0	08442	310
650/60-		HP 212 2	12.0	16003	370
650/65-		HP 212 2	12.0	16003	370
700/50-		HP 205 2	12.0	08643	345
710/45-		HP 205 2	12.0	08643	345
750/50-		HP 223 2	12.0	16004	396
750/55-		HP 223 2	12.0	16004	396
780/55-		HP 231 2	12.0	15440	410
800/40-		HP 216 2	12.0	08836	360
600/60-	30.5	HP 212 2	12.0	16003	370
620/55-		HP 212 2	12.0	16003	370
750/45-		HP 223 2	12.0	16004	396
24.5-	32	HP 245 2	12.0	61101	440
30.5-		HP 258 2	12.0	61103	530
600/65-	34	HP 221 2	12.0	12638	361
700/55-		HP 234 2	12.0	07601	432

Stärke 14 mm

Reifen	Zoll	HP ..	Stärke mm	Artikel Nr.	kg/Paar
710/40-	24.5	HP 191 4	14.0	42764	341
23.1-	26	HP 221 4	14.0	42355	556
600/55-	26.5	HP 192 4	14.0	63440	368
650/65-		HP 212 4	14.0	14185	442
700/50-		HP 205 4	14.0	69533	387
710/45-		HP 205 4	14.0	69533	387
750/50-		HP 223 4	14.0	69559	447
750/55-		HP 223 4	14.0	69559	447
780/55-		HP 231 4	14.0	23219	450
750/45-	30.5	HP 223 4	14.0	69559	447
24.5-	32	HP 245 4	14.0	61102	530
30.5-		HP 258 4	14.0	61104	580
600/65-	34	HP 221 4	14.0	42355	556
700/55-		HP 234 4	14.0	71626	497

Weitere Dimensionen und Materialstärken auf Anfrage erhältlich.

Echt schräg. Gripelemente in neuer Anordnung.

Mit der asymmetrischen Anordnung der Stachel im Laufnetz entwickelte pewag eine neue Generation von Forstketten. Die innovative Stachelanordnung erhöht den Grip und die Stabilität, wodurch sich die Kette besonders für schwere Forsteinsätze auf schwierigem Terrain eignet.

Produktbeschreibung

Das Laufnetzdesign der pewag forstgrip sorgt für perfekte Selbstreinigung. Sämtliche Verbindungspunkte im Laufnetz bestehen aus langlebigen geschweißten Ringen und ermöglichen mittels Verstellelementen die Anpassung der Kette an den Verschleißzustand des Reifens. Je nach Reifenbreite ist pewag forstgrip in Ein- oder Zwei-Feld-Ausführung erhältlich.

Die pewag forstgrip-Produktreihe ist die erste Forstkettenserie, für die der pewag Spezialstahl TitanGrip® zur Gewährleistung einer langen Lebensdauer verwendet wird.



pewag forstgrip ist mit oder ohne Spannkette in folgenden Materialstärken erhältlich:

- 10.5 mm (Ring 12 mm): Engmaschige und feingliedrige Kette für kleinere Forstmaschinen
- 12.5 mm (Ring 15 mm): Allroundmodell; für alle Forstmaschinen und Bodenbeschaffenheiten geeignet
- 15.5 mm (Ring 17 mm): Weitmaschige Kette, die Dank bester Selbstreinigung speziell für weiche Böden und große Forstmaschinen geeignet ist



Vorderseite



Rückseite

Zuordnungsliste pewag forstgrip

Stärke 12,5 mm

Reifen	Zoll	FG ..	Stärke mm	Artikel Nr.
600/50-	22.5	FG 177 3/1	12.5	34253
600/50-		FG 177 3/2	12.5	14498
700/45-		FG 187 3/1	12.5	34257
700/45-		FG 187 3/2	12.5	14501
710/40-		FG 187 3/1	12.5	34257
710/40-		FG 187 3/2	12.5	14501
650/45-	24.5	FG 188 3/1	12.5	34264
650/45-		FG 188 3/2	12.5	14946
710/40-		FG 191 3/2	12.5	14660
23.1-	26	FG 220 3/1	12.5	31738
23.1-		FG 220 3/2	12.5	14525
600/55-	26.5	FG 192 3/1	12.5	34272
600/55-		FG 192 3/2	12.5	14504
650/60-		FG 214 3/1	12.5	34509
650/60-		FG 214 3/2	12.5	14520
650/65-		FG 214 3/1	12.5	34509
650/65-		FG 214 3/2	12.5	14520
700/50-		FG 205 3/1	12.5	34436
700/50-		FG 205 3/2	12.5	14317
700/55-		FG 219 3/1	12.5	22969
700/55-		FG 219 3/2	12.5	55970
710/45-		FG 205 3/1	12.5	34436
710/45-		FG 205 3/2	12.5	14317
750/50-		FG 223 3/2	12.5	14527
750/55-		FG 223 3/2	12.5	14527

Reifen	Zoll	FG ..	Stärke mm	Artikel Nr.
780/55-		FG 231 3/2	12.5	14947
800/40-		FG 216 3/2	12.5	14523
600/60-	30.5	FG 212 3/1	12.5	34468
600/60-		FG 212 3/2	12.5	14518
620/55-		FG 212 3/1	12.5	34468
620/55-		FG 212 3/2	12.5	14518
700/50-		FG 219 3/1	12.5	22969
700/50-		FG 219 3/2	12.5	55970
750/45-		FG 223 3/2	12.5	14527
24.5-	32	FG 245 3/2	12.5	14586
30.5-		FG 258 3/2	12.5	14590
600/65-	34	FG 220 3/1	12.5	31738
600/65-		FG 220 3/2	12.5	14525
700/55-		FG 234 3/2	12.5	14583
700/70-		FG 255 3/2	12.5	14588
710/55-		FG 234 3/2	12.5	14583

Stärke 15,5 mm

Reifen	Zoll	FG ..	Stärke mm	Artikel Nr.
700/45-	22.5	FG 187 6/1	15.5	34260
710/40-		FG 187 6/1	15.5	34260
710/40-	24.5	FG 191 6/2	15.5	14661
23.1-	26	FG 220 6/1	15.5	34928
23.1-		FG 220 6/2	15.5	14526
600/55-	26.5	FG 192 6/1	15.5	34273
600/55-		FG 192 6/2	15.5	14505
650/60-		FG 214 6/1	15.5	34511
650/60-		FG 214 6/2	15.5	14521
650/65-		FG 214 6/1	15.5	34511
650/65-		FG 214 6/2	15.5	14521
700/50-		FG 205 6/1	15.5	34459
700/50-		FG 205 6/2	15.5	14354
700/55-		FG 219 6/1	15.5	55971
700/55-		FG 219 6/2	15.5	55972
710/45-		FG 205 6/1	15.5	34459
710/45-		FG 205 6/2	15.5	14354
750/50-		FG 223 6/1	15.5	14502
750/50-		FG 223 6/2	15.5	14573
750/55-		FG 223 6/1	15.5	14502
750/55-		FG 223 6/2	15.5	14573
780/55-		FG 231 6/1	15.5	34588
780/55-		FG 231 6/2	15.5	14948
800/40-		FG 216 6/2	15.5	14524
600/60-	30.5	FG 212 6/1	15.5	34506

Reifen	Zoll	FG ..	Stärke mm	Artikel Nr.
600/60-		FG 212 6/2	15.5	14519
620/55-		FG 212 6/1	15.5	34506
620/55-		FG 212 6/2	15.5	14519
700/50-		FG 219 6/1	15.5	55971
700/50-		FG 219 6/2	15.5	55972
750/45-		FG 223 6/1	15.5	14502
750/45-		FG 223 6/2	15.5	14573
24.5-	32	FG 245 6/1	15.5	34592
24.5-		FG 245 6/2	15.5	14587
30.5-		FG 258 6/1	15.5	55985
30.5-		FG 258 6/2	15.5	14591
600/65-	34	FG 220 6/1	15.5	34928
600/65-		FG 220 6/2	15.5	14526
700/55-		FG 234 6/1	15.5	34589
700/55-		FG 234 6/2	15.5	14318
700/70-		FG 255 6/1	15.5	34610
700/70-		FG 255 6/2	15.5	14589
710/55-		FG 234 6/1	15.5	34589
710/55-		FG 234 6/2	15.5	14318

Weitere Dimensionen und Materialstärken auf Anfrage erhältlich.

Unser weiteres Programm:



LKW Schneeketten




Geländeketten



Chokerketten und Forstzubehörteile

pewag Schneeketten GmbH & Co KG
A-8020 Graz, Bahnhofgürtel 59
Phone: +43 (0) 316 / 60 70-0
Fax: +43 (0) 316 / 60 70-142
schneeketten@pewag.com
www.pewag.com

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



P1.590-10